

OIL QUALITY CHECK 油質檢測試紙 (德國進口)

使用說明：

1. 將取樣的受測油樣本靜置於容杯中，待其冷卻與室溫相同。
2. 從試紙瓶中取出幾條試片，立即將瓶蓋封緊，避免受潮；
手勿觸碰試片上5塊試紙檢測區。
3. 將試片浸入油品中約1秒（試紙5塊檢測區需完全浸入油品中）。
4. 取出試片並將試紙上過多的油樣本沿容杯邊緣去除。
5. 靜待60秒後，比對色表與試紙顏色變化，即可知油品質量變化程度。

- 快速檢測油品酸價AV值
 - 檢測範圍可達酸價11.2
 - 產品規格：50片裝
 - 無須冷藏
- 可直接保存於正常室溫中



判讀注意：

1. 試紙呈任何黃色，均屬良質油，亦即保持原試紙淡黃色或因油脂種類不同變深黃(如色表圖示)，均屬未劣化油。
2. 試紙呈任何藍色：依藍色呈現區塊之多少，判定油脂老化(劣化)，酸價(AV)程度，不論深藍或淺藍均算藍色(如下表示)。

0 藍	1 藍	2 藍	3 藍	4 藍	5 藍
0.0	< 1.0	2.8	4.2	7.3	11.2

3. 若未完全呈藍色，即：呈綠色(或半藍半黃)，應折衷判讀，
例：1塊藍+1塊綠色(或半藍半黃)，即取中間值，如下表。
4. 試紙不必冰存，但須避免濕氣陽光，儲於30° C以下室溫乾燥處保存即可。
5. 從試紙瓶中取出試片時，手需保持乾燥，手勿觸碰試片上5塊試紙檢測區，
勿碰觸瓶蓋內乾燥劑，並隨即封緊瓶蓋。
6. 瓶上色表色別為示意功能，呈色不分深藍或淺藍均算藍色。

